

FAIRY

Profi On/Off Klima



Panel savremenog dizajna sa nevidljivim led displejom namenjen svakom ambijentu



Hladna plazma čuva vaše zdravlje, tako što eliminiše 90% bakterija i neprijatnih mirisa



Klasa A/A osigurava uštede i manje račune za struju



Ekološki freon R410A je lako dostupan i štedi struju

PROFI KLIMA FAIRY je visokokvalitetan klima uređaj klase ON/OFF. Posедуje sve funkcije najnovije generacije ove klase, a ono što ga izdvaja od ostalih je savremen, kompaktan dizajn unutrašnje jedinice sa ugrađenim prednjim panelom sa nevidljivim displejom u režimu mirovanja, što omogućava dobro uklapanje u svaki enterijer.

Uređaj kao rashladno sredstvo koristi ekološki freon R410A umesto freona R 22, što obezbeđuje efikasniji rad sistema, a manji uticaj na životnu sredinu.

Pripada energetskej klasi (A/A), što osigurava uštedu u potrošnji i manjim računima za struju.



Za život iz bajke



Glavne karakteristike

0,5W standby, PCB zaštita

Samodijagnostika

Turbo funkcija

Auto-restart

Tajmer

Kompaktan dizajn

Funkcija memorije

I feel funkcija

Inteligentno predgrevanje

Inteligentno odmrzavanje

Hladna plazma

Noćni režim

Zaštita od visokog i niskog napona

Model		FAIRY ON/OFF 09K	FAIRY ON/OFF 12K	FAIRY ON/OFF 18K	FAIRY ON/OFF 24K
Kapacitet (W)	Hladenje	2550	3250	4800	6150
	Grejanje	2650	3400	5300	6700
Ulazna snaga (W)	Hladenje	794	1012	1495	1915
	Grejanje	734	941	1468	1856
Jačina struje (A)	Hladenje	3,7	4,32	6,81	8,49
	Grejanje	3,3	4,4	6,72	8,23
Opseg radne temperature	Hladenje	od +18°C do +43°C	od +18°C do +43°C	od +18°C do +43°C	od +18°C do +43°C
	Grejanje	od -7°C do +24°C	od -7°C do +24°C	od -7°C do +24°C	od -7°C do +24°C
Energetska efikasnost		A	A	A	A
EER		3,21	3,21	3,21	3,21
COP		3,61	3,61	3,61	3,61
Protok vazduha (m ³ /h)		250 / 370 / 420 / 470	330 / 430 / 500 / 550	350 / 480 / 560 / 650	600 / 700 / 800 / 900
Napajanje na unutrašnjoj jedinici		1 Ph, 220-240V, 50Hz	1 Ph, 220-240V, 50Hz	1 Ph, 220-240V, 50Hz	1 Ph, 220-240V, 50Hz
Tip napojnog kabla (mm ²)		3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 2,5
Kabl meduveze (mm ²)		5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 2,5	5 × 2,5
UNUTRAŠNJA JEDINICA					
Buka (zvučni pritisak) (dB)A		26 / 35 / 38 / 40	33 / 36 / 39 / 42	31 / 34 / 38 / 42	37 / 41 / 45 / 49
Dimenzije jedinice (Š × V × D) (mm)		744 × 256 × 185	819 × 256 × 185	849 × 289 × 210	1013 × 307 × 221
Dimenzije pakovanja (Š × V × D) (mm)		793 × 330 × 260	868 × 330 × 260	940 × 365 × 284	1080 × 378 × 315
Masa (neto / bruto) (kg)		8 / 9,5	8,5 / 10	11 / 13	14 / 17
SPOLJAŠNJA JEDINICA					
Buka (zvučni pritisak) (dB)A		49	52	56	56
Cevni priključci	Gasna faza	ø 9,52 (3/8")	ø 12 (1/2")	ø 12 (1/2")	ø 12 (1/2")
	Tečna faza	ø 6,35 (1/4")	ø 6,35 (1/4")	ø 6,35 (1/4")	ø 6,35 (1/4")
Max dužina/visina cevne instalacije (m)		15 / 10	15 / 10	25 / 10	25 / 10
Min dužina cevne instalacije (m)		3	3	3	3
Dopuna freonom cevne instalacije posle 5m po 1m (gr)		20	15	15	15
Vrsta freona		R410A	R410A	R410A	R410A
Dimenzije jedinice (Š × V × D) (mm)		720 × 428 × 310	776 × 540 × 320	848 × 320 × 540	913 × 680 × 378
Dimenzije pakovanja (Š × V × D) (mm)		768 × 353 × 490	823 × 358 × 595	881 × 363 × 595	997 × 431 × 740
Razmak između nosača spoljne jedinice (mm)		440	510	510	549
Masa (neto / bruto) (kg)		24,5 / 26,5	30 / 32,5	39 / 41,5	50 / 54